



Garen é
parceria
comercial

Lançamentos
inovação
e design

Treinamento
técnico e
qualificação

Respeito pelo
profissional
instalador

Modernidade
fabril

Garen - Div Automatizadores
Av. Dr. Labieno da Costa Machado 4292
tel (55) 14 3407 5088 - Garça - SP
www.garen.com.br
garen@garen.com.br

Garen. O controle eficiente que sua empresa merece

Ficha Técnica - Cancelas

CANCELA	Modelo	Motor	Relação de transmissão motor/redutor	Tempo de abertura em segundos	Ciclo total em segundos	Consumo/ciclo Kw/h	Manobras hora
PLANETÁRIA	Cross 3,00 m 4,00 m	1/4 hp - 0,186 Kw 1740 rpm	16:1 planetário	3,0 seg (90°)	6,0	0,0003	40
COROA E SEM FIM PINHÃO/CREMALHEIRA	Reta Standard 5,00 m 6,00 m	1/2 hp - 0,372 Kw 1100 rpm	25:1 coroa e sem fim pinhão/cremalheira	5 seg (90°)	10	0,001	250
	Reta Custom 3,00 m 4,00 m	1/4 hp - 0,186 Kw 1740 rpm	25:1 coroa e sem fim pinhão/cremalheira	3,4 seg (90°)	6,8	0,0004	335
	Reta Speed 3,00 m 4,00 m	1/4 hp - 0,186 Kw 1740 rpm	12,5:1 coroa e sem fim pinhão/cremalheira	1,7 seg (90°)	3,4	0,0002	335
	Articulada até 5,00 m	1/4 hp - 0,186 Kw 1740 rpm	25:1 coroa e sem fim pinhão/cremalheira	3,4 seg (90°)	6,8	0,0004	300
	Revolution motor DC 24 V	80W - 2600 rpm	25:1 coroa e sem fim pinhão/cremalheira	1,8 seg (90°)	3,6	0,00007	500